



Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ




Εξοικονομήστε έως και 40% περισσότερη ενέργεια και εξασφαλίστε κορυφαίες αποδόσεις με τη νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Gosai Whisper White και την τεχνολογία της **Τεχνητής Νοημοσύνης**. Με Ενεργειακή Κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση, προσφέρει μέγιστη οικονομία και απόδοση κάθε στιγμή. Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες Sleep και Night Mode δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες άνεσης.



ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ AI

A+++

ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ



ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
"QUIET"



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
WiFi



ΙΟΝΙΣΤΗΣ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



GOSAI	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΑΝ BAR CODE	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΣΗΣ	Ε.Α. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTN-18CMWAI	5205022024842	790683	GTN-18CMWAI TOYOTOMI GOSAI W IN 18K AI	1,35	0,04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTG-18CMWAI	5205022024859	790684	GTG-18CMWAI TOYOTOMI GOSAI W OUT 18K AI	3,70	

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ



Τεχνητή Νοημοσύνη



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση

**ALL DC
INVERTER**

All DC Inverter



Λειτουργία Hotel Menu*

Hotel Menu



Λειτουργία Energy Saving/
Εξοικονόμησης ενέργειας



Λειτουργία Door Card Control*

**Door Card
Control**

(*) Προαιρετική

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

GOSAI
WHISPER WHITE



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

- | | |
|--|---|
|  Υψηλή ενεργειακή κλάση |  Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδας |
|  Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο) |  Λειτουργία Άνετου Ύπνου "SLEEP" |
|  Λειτουργία Smooth Start |  Αθόρυβη Λειτουργία "QUIET" |
|  Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας |  Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP" |
|  Λειτουργία Αφύγνρανσης |  Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας |
|  Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Ενσύρματου Χειριστηρίου* |  Λειτουργία "TURBO" |
|  Λειτουργία iSense |  Λειτουργία Light/Light Out |
|  Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης |  Λειτουργία Night Mode |
|  Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών |  Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER" |
|  Λειτουργία AUTORESTART |  Λειτουργία Voice Control |
|  Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου "LOCK" | |

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ



Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C



Φίλτρο Biology Sterilization



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean



Blue Fins



Φίλτρο HEPA(13) 3plus



Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας



Ιονιστής

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC)	KW	5,1
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	4,1
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	4,3

ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	17.401
		kW	5,10
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.412 – 22.178
		kW	1,00 – 6,50
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	19.107
		kW	5,60
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.753 – 23.201
		kW	1,10 – 6,80

ΨΞΗ (Pdesignc)	SEER	8,5
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΞΗΣ	A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	4,6
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A++
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	5,8
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+++

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		V-Hz-Ph	220~240V-50-1
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a	210
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{ME})	kWh/a	1248
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	1038

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	1,8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)	m³/h	1000/960/870/810/720/640/600/430
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)	dB(A)	60/58/56/54/48/46/43/39
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	60/58/55/53/51/49/46
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)	dB(A)	47/45/43/41/35/33/30/26
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	47/45/42/40/38/36/33
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	65
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	59

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	978×333×248
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	13,5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	873×555×376
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	37
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6,35 (1/4")
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	12,7 (1/2")
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	25
	ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER			NAI
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΨΞΗ	°C	-15 ~ 50
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	°C	-15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ		kg	0,95
CO ₂ EQUIVELANT		Tonnes	0,64125
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			NAI
WIFI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			NAI

ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
HEPA 13 (HEPA/SILVER ION/BIOLOGY STERILIZATION)
BIOLOGY STERILIZATION