



Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ



Εξοικονομήστε έως και 40% περισσότερη ενέργεια και εξασφαλίστε κορυφαίες αποδόσεις με τη νέα σειρά κλιματιστικών **Toyotomi Gosai Whisper White** και την τεχνολογία της **Τεχνητής Νοημοσύνης**. Με Ενεργειακή Κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση, προσφέρει μέγιστη οικονομία και απόδοση κάθε στιγμή. Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες Sleep και Night Mode δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες άνεσης.



ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ AI

A+++

ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ



ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
"QUIET"



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
WiFi



ΙΟΝΙΣΤΗΣ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



GOSAI	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΑΝ BAR CODE	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΣΗΣ	Ε.Α. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTN-24CMWAI	5205022024866	790685	GTN-24CMWAI TOYOTOMI GOSAI W IN 24K AI	1,55	0,04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTG-24CMWAI	5205022024873	790686	GTG-24CMWAI TOYOTOMI GOSAI W OUT 24K AI	4,25	

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ



Τεχνητή Νοημοσύνη



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση

**ALL DC
INVERTER**

All DC Inverter



Λειτουργία Hotel Menu*

Hotel Menu



Λειτουργία Energy Saving/
Εξοικονόμησης ενέργειας



Λειτουργία Door Card Control*

**Door Card
Control**

(*) Προαιρετική

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

GOSAI
WHISPER WHITE



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

- | | |
|--|---|
|  Υψηλή ενεργειακή κλάση |  Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδας |
|  Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο) |  Λειτουργία Άνετου Ύπνου "SLEEP" |
|  Λειτουργία Smooth Start |  Αθόρυβη Λειτουργία "QUIET" |
|  Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας |  Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP" |
|  Λειτουργία Αφύγρανσης |  Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας |
|  Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Ενσύρματου Χειριστηρίου* |  Λειτουργία "TURBO" |
|  Λειτουργία iSense |  Λειτουργία Light/Light Out |
|  Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης |  Λειτουργία Night Mode |
|  Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών |  Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER" |
|  Λειτουργία AUTORESTART |  Λειτουργία Voice Control |
|  Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου "LOCK" | |

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ



Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C



Φίλτρο Biology Sterilization



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean



Blue Fins



Φίλτρο HEPA(13) 3plus



Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας



Ιονιστής

GOSAI WHISPER WHITE ALL DC INVERTER

GTN/GTG-24CMWAI

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)			
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC)		KW	7,1
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		KW	5,6
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		KW	5,7
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ			
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	24.225
		kW	7,10
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.400 – 30.367
		kW	1,00 – 8,90
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	26.614
		kW	7,80
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	5.118 – 32.414
		kW	1,50 – 9,50
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ			
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER		8,5
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ		A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		4,6
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		A++
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		5,7
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		A+++
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		V-Hz-Ph	220~240V-50~1
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a	292
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{ME})	kWh/a	1704
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	1400
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ		L/h	2.5
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)		m³/h	1250/1100/1000/950/900/850/800/600
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)		dB(A)	65/59/56/55/53/51/48/42
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	64/62/58/56/55/51/50
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)		dB(A)	48/44/41/40/38/37/35/27
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	50/47/43/41/40/38/36
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	70
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*B)	mm	1116×333×248
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	15,5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*B)	mm	958×660×402
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	42,5
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ			
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6,35 (1/4")
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	15,88 (5/8")
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	25
	ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER			ΝΑΙ
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΨΥΞΗ	°C	-15 ~ 50
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	°C	-15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ		kg	1,40
CO ₂ EQUIVELANT		Tonnes	0,94500
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			ΝΑΙ
WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			ΝΑΙ
ΦΙΛΤΡΑ	ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ HEPA 13 (HEPA/SILVER ION/BIOLOGY STERILIZATION) BIOLOGY STERILIZATION		