



## Χαρακτηριστικά

- Αντιστάση σταύρα για αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Υποβολή τεχνικών δεδομένων
- Γρήγορη ψύξη / θέρμανση
- Αντιστάση ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Έξυπνη ατμόσφαιρα
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Πλασμάτιο φίλτρο ιατρικής διαφάνειας
- Φίλτρο ιατρικής διαφάνειας
- Ενσωματωμένο χειριστήριο
- WiFi control 2.0
- Κεντρικό χειριστήριο


Standard  
Optional

## Δατέδου - Οροφής



### Είσοδος φρέσκου αέρα

Σχεδιασμός με ανοιχτή για είσοδο φρέσκου αέρα για βέλτιστη ποιότητα του αέρα του χώρου.



### Χαμηλή στάθμη θορύβου

Χαμηλή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία, για ιδανικές συνθήκες στον χώρο.

Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	SEER / SCOP	Ενεργειακή απόδοση (ψύξη / θέρμανση μισότε ετήσια)	Στάθμη θορύβου οα	Στάθμη θορύβου εε	Ηχητική ισχύς εε	Προσγγ. χωρητικότητας	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	Καθαρό προπονήτ. εε μισότε εε	Καθαρό προπονήτ. εε μισότε εε (από εε μισότε εε)	Καθαρό επικοινωνίας εε εε	Ευρωπαϊκή μονάδα	Ευρωπαϊκή μονάδα	Συνολικές εε μισότε εε	Συνολικές εε μισότε εε	Βάρος	Ψυκτικές ουσίες/μολύβδους	Μήκος ύψος / μήκος στερέωσης (m)	Standard				Optional			
																				dB(A)	dB(A)	dB(A)	W	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm
A++ / A+	24000 (7400-28000) / 26000 (6800-31700)	6.2 / 4.0	7.03 (2.16-8.20) / 7.62 (1.98-9.30)	42 / 38 / 35	52	58	220-240.50.1	2180 (670-3360) / 2100 (650-3620)	9.57 (3.2-11.53) / 9.22 (3.1-15.90)	3.0x2.5	3.0x1.5	2.0x0.75	1280x690x235	900x350x700	1360x770x325	1020x430x770	34.0 / 39.5	51 / 55	3/8"   5/8"	25 / 50	30 / 65	30 / 65	30 / 65				
	42000 (9800-46000) / 46000 (6800-51100)	6.1 / 4.0	12.10 (2.90-13.50) / 13.50 (2.60-15.00)	50 / 46 / 43	59	57	220-240.50.1	4300 (770-5100) / 4600 (770-5260)	19.50 (3.2-22.9) / 20.00 (2.48-23.00)	3.0x4.0	3.0x1.5	2.0x0.75	1800x690x235	970x395x805	1680x770x325	1105x495x895	41.0 / 48	72 / 76	3/8"   5/8"	30 / 65	30 / 65	30 / 65	30 / 65				
	48000 (16200-48600) / 54600 (16300-58000)	6.1 / 4.0	14.00 (4.76-14.50) / 16.00 (4.78-17.00)	50 / 46 / 43	61	60	380-415.50.3	5200 (770-6700) / 5400 (770-6880)	9.00 (1.50-16.00) / 10.00 (1.50-15.00)	5.0x2.5	3.0x1.5	2.0x0.75	1600x690x235	940x370x325	1680x770x325	1080x430x1440	41.0 / 48	92 / 102	3/8"   3/4"	30 / 65	30 / 65	30 / 65	30 / 65				
	58000 (16300-63122) / 58000 (16300-63122)	6.1 / 4.0	17.00 (4.78-18.50)	50 / 46 / 43	61	60	380-415.50.3	6100 (770-8800) / 5800 (770-7100)	10.50 (1.50-15.00) / 11.00 (1.50-15.00)	5.0x2.5	3.0x1.5	2.0x0.75	1600x690x235	940x370x325	1680x770x325	1080x430x1440	41.0 / 48	92 / 102	3/8"   3/4"	30 / 65	30 / 65	30 / 65	30 / 65				