

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

TCL

Μονάδες κλιματισμού multi



OCARINA II



ELITE PREMIUM III



Ταχεία Ψύξη & Θέρμανση

Επιτύχετε άμεσα την επιθυμητή θερμοκρασία αέρα με τη λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης.



WiFi Standard

Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.



Low Noise


Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου

Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.



Αντιδιαβρωτική προστασία blue-fin

Η ειδική προστασία blue-fin προσφέρει επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία στην κλιματιστική μονάδα.



Gentle Wind

Οι εκατοντάδες μικρο-σπές στις εσωτερικές περσίδες με σχήμα S, δημιουργούν μια απαλή και στρωτή ροή αέρα, σα βελούδινη αύρα δροσιάς.

*Ισχύει για το μοντέλο OCARINA II

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		ELITE III		
Μοντέλο		ELITE PRM III-09CHSD/XAC11	ELITE PRM III-12CHSD/XAC11	ELITE PRM III-18CHSD/XAC11
Όνομαστική απόδοση σε ψύξη	Btu/h	9000	12000	17500
Όνομαστική απόδοση σε θέρμανση	Btu/h	9000	12000	17800
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβος)	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27
Ηλεκτρικά στοιχεία				
Ηλεκτρική παροχή		220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Καλώδιο επικοινωνίας	Κλώβιοι x Διατομή	4x1.0mm ²	4x1.0mm ²	4x1.0mm ²
Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων				
Διατομή	Υγρό Αέριο	Inches Inches	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Μέγιστο μήκος για κάθε εσωτερική	m	15	15	15
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	10
Μήκος στάσιμου πλήρωσης	m	5m/εσωτερική μονάδα	5m/εσωτερική μονάδα	5m/εσωτερική μονάδα
Επιπλέον πλήρωση ψυκτικού	g/m	15	15	20
Διαστάσεις μονάδων				
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β)	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206
Καθαρό βάρος	kg	6,5	7,5	9,5

		Ocarina II		
Μοντέλο		OCARINA II-09CHSD/TPG11I	OCARINA II-12CHSD/TPG11I	OCARINA II-18CHSD/TPG11I
Όνομαστική απόδοση σε ψύξη	Btu/h	9000	12000	17500
Όνομαστική απόδοση σε θέρμανση	Btu/h	9000	12000	17800
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβος)	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27
Ηλεκτρικά στοιχεία				
Ηλεκτρική παροχή		220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Καλώδιο επικοινωνίας	Κλώβιοι x Διατομή	4x1.0mm ²	4x1.0mm ²	4x1.0mm ²
Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων				
Διατομή	Υγρό Αέριο	Inches Inches	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Μέγιστο μήκος για κάθε εσωτερική	m	15	15	15
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	10
Μήκος στάσιμου πλήρωσης	m	5m/εσωτερική μονάδα	5m/εσωτερική μονάδα	5m/εσωτερική μονάδα
Επιπλέον πλήρωση	g/m	15	15	20
Διαστάσεις μονάδων				
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β)	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195
Καθαρό βάρος	kg	8,5	8,5	10,5