



*Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου V6FI-60
Προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησής σας!*



Λειτουργία
Avoid Me



Χρυσή Προστασία



Ενεργειακή Κλάση



Λειτουργία
Follow Me



Μέγιστη Ροή Αέρα



V6FI-60 / V6FO-60



Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-20°C)



Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15°C



Έξυπνο Πάνελ Αφής



Έξυπνο Χειριστήριο



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών



Αυτόματη Κίνηση Περισίδων



Αποθήκευση Θέσης Περισίδας

Μοντέλο		V6FI-60 / V6FO-60	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		48.000 (12.000-53.500)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		14.07 (3.52-15.68)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		55.000 (14.000-61.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		16.12 (4.10-17.88)	
EER		2.84	
COP		3.16	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	14.1
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SEER	6.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	11.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+
		SCOP	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	11.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++
	SCOP	5.1	
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		380-415/50/3	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	8.00 (1.90-10.30)	
	Θέρμανση	8.50 (1.90-10.50)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	4.950 (0.900-5.950)	
	Θέρμανση	5.100 (1.000-6.200)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)	2.413/2.222/2.027	
	Εξωτερική Μονάδα	7.500	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	47/49/53	
	Εξωτερική Μονάδα	67	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		Εσωτερική/ Εξωτερική Μονάδα 67/73	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		5x2.5 / 3x20	
Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5 / 1x10	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		2 x 1.0 Θωρακισμένο	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	629x456x1.935	
	Εξωτερική Μονάδα	952x415x1.333	
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/ Εξωτερική Μονάδα 58.4/106.7	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		3/8" 5/8"	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/2.900	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	
	Θέρμανση	-15-24	