

# INVERTER ΔΑΠΕΔΟΥ



**XPOWER**  
42QZY



Καθαρισμός Αέρα Active Clean



3D DC Inverter



X-ECO

## Η άνεση σε... επιδαπέδια μορφή!

Νέα επιδαπέδια κονσόλα DC Inverter R32 με δυνατότητα εξόδου αέρα από κάτω και από πάνω. Διαθέτει θύρες εισαγωγής κρύου αέρα και εφεδρικές ξηρής επαφής.



### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Wi-Fi Ready

Αυτόματη Επανεκκίνηση

Καθαρισμός Αέρα Active Clean

Λειτουργία Turbo

Λειτουργία Ύπνου

Χρονοδιακόπτης

Αυτόματη Κίνηση Περισίδων

Λειτουργία Follow Me

Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού

Προστασία Ηλεκτρικής Τάσης (168 μέχρι 264V)

Ενσύρματα Χειριστήριο (προαιρετικό)

Έλεγχος Υγρασίας

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QZY012D8S	42QZY018D8S
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1
Ψυκτική απόδοση	kW	3,70 (0,77-4,25)	4,90 (2,64-5,57)
Θερμική απόδοση	kW	4,05 (0,46-4,70)	5,20 (2,20-6,30)
Θερμική απόδοση στους -7°C	kW	3,00	4,50
Θερμική απόδοση στους -10°C	kW	2,60	3,90
Θερμική απόδοση στους -15°C	kW	2,00	3,50
SEER/SCOP (μεσαία ζώνη)/ SCOP (θερμή ζώνη)	W/W	7.70/4.20/5.70	7.10/4.20/5.10
Ενεργειακή κλάση		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	168/867/786	242/1.400/1.373
EER/COP	W/W	3.66/4.04	3.31/3.59
Ονομαστική ένταση (ψύξη)	A	4.50	6.70
Ονομαστική κατανάλωση (ψύξη)	W	1.010	1.480
Ονομαστική ένταση (θέρμανση)	A	4.70	6.40
Ονομαστική κατανάλωση (θέρμανση)	W	990	1.450

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QZY012D8S	42QZY018D8S
Ηχητική ισχύς	dB(A)	54	55
Στάθμη θορύβου (υψ./μέση/χαμ./αθόρυβο)	dB(A)	37/34/27	41/38/32
Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ)	m <sup>3</sup> /h	650/580/490	780/690/600
Βάρος	Kg	14.90	15
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	794×200×621	794×200×621

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1
Εύρος λειτουργίας ψύξης	°C		-15 - 50
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης	°C		-15 - 24
Συνδέσεις (υγρού-αερίου)		1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Τυπικό μήκος σωληνώσεων	m	5	5
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m	3	3
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	30
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	20
Πρόσθετη πλήρωση	g/m	12	12
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	Kg	0.72	1.15
Ηχητική ισχύς	dB(A)	62	65
Στάθμη θορύβου (ονομαστική)**	dB(A)	50	52
Παροχή αέρα	m <sup>3</sup> /h	2.200	2.100
Βάρος	Kg	26.60	32.50
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	765×303×555	805×330×554
Παροχή ρεύματος	V/Hz/Ph		220-240/50/1

### Σημειώσεις:

\* Στοιχεία θορύβου σε λειτουργία ψύξης  
\* -7°C / -10°C / -15°C θέρμανση σε ελεύθερη συχνότητα

### \*\* Στάθμη θορύβου (ονομαστική)

Στάθμη θορύβου στην ονομαστική λειτουργία ψύξης όταν ο συμπιεστής λειτουργεί στην ονομαστική συχνότητα.  
Για την μέγιστη στάθμη θορύβου, επικοινωνήστε με την AHI CARRIER Europe.

