



### Χαρακτηριστικά

-  Απορρυγία ατμορρύπανσης επιτοκική/ηλεκτρικής
-  Υποβολικά τραπεζια δαμυλιου
-  Γρήγορη ψύξη / θέρμανση
-  Απορρυγία ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες
-  Έξυπνη αντιμετώπιση
-  Ασύρματο τηλεχειριστήριο
-  Πλασμάτιο φίλτρο
-  Φίλτρο μακροβίου διαρκείας

Standard  
Optional

## Τύπου Ντουλάπτας

Standard



### Μεγάλη ποή αέρα

Τα κλιματιστικά τύπου ντουλάπτας της AUX σχεδιάστη για να στεγνώνουν τον κλιματιζόμενο αέρα σε απόσταση μέχρι και 18m.



### (4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα

Ο αέρας διαχέεται εκάθεπα προς κάθε κατεύθυνση, φέρνοντας γρήγορα τις βονικές συνθήκες άεσης στον χώρο

ASF-H48JAJAPER3DHU

Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	51521 (22178-52886) / 51862 (17080-54592)
	SEER / SCOP μετ / SCOP θερ	kW	15.10 (6.50-15.50) / 15.20 (5.00-16.00)
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μετρία ετήσια)	W/W	6.1 / 4.0 / 5.1
	Ποσοτή αέρα	m <sup>3</sup> /h	2100
Αποστάσεις	Ηχητική ισχύς εα. Καναδά/αμεν	dB(A)	67 / 70
	Ποσοτή αέρα εα. Καναδά/αμεν (ψύξη / θέρμανση)	V--Hz/Ph	380-415.50.3
Μέγιστο μήκος σωλήνας	Ραμπα κεντρικής ψύξης (ψύξη / θέρμανση)	W	5350 (1300-6000) / 4500 (1000-6000)
	Καλώδια τροφογής εα. μονάδας (καλώδια τροφογής εα. μονάδας (επιθ. μονάδα)	A	9.00 (2.50-10.00) / 8.00 (2.00-9.50)
Αποστάσεις (ΜΑΚΧΤ)	Καλώδια επικοινωνίας εα.-εξ.	mm <sup>2</sup>	5x2.5
	Εσωτερικές μονάδες	mm <sup>2</sup>	5x2.5
Βάρος	Καλώδια επικοινωνίας εα.-εξ.	mm	2x1 (shielded)
	Εξωτερικές μονάδες	mm	580 x 400 x 1925
Ψυγικές συνθήκες	Συνερούς εα. μονάδας	mm	940 x 340 x 1320
	Συνερούς εξ. Μονάδας	mm	690 x 2100 x 565
Ψυγικές συνθήκες	Καθαρά (εα/εξ.)	kg	52 / 94
	Υγρού / αερίου Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης	(m/h)	3/8" / 3/4"
Ψυγικές συνθήκες	Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης	(m)	30 / 65