

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

Υψηλή Απόδοση & Εύκολη Εγκατάσταση

Η ντουλάπα συνδυάζει ισχύ και ευκολία χρήσης, προσφέροντας απομακρυσμένο έλεγχο και ομοιόμορφη παροχή αέρα σε κάθε σημείο. Εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και αξιόπιστη λειτουργία, ιδανική για χώρους που απαιτούν σταθερή θερμοκρασία και συνεχή άνεση, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζει κομψό design.



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BLUE FINS



ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 4
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BLUE FINS

Η ειδική επίστρωση Blue Fins προστατεύει τα εξαρτήματα του κλιματιστικού από τη διάβρωση και τη φθορά, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση και αξιοπιστία ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας, ώστε ο αέρας που απελευθερώνεται να είναι καθαρός, υγιεινός και φρέσκος κάθε στιγμή.




ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η παροχή αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις (4D) εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας, ακόμα και σε μεγάλους χώρους. Έτσι, ο κλιματισμός γίνεται πιο αποτελεσματικός και άνετος, χωρίς αποκλίσεις θερμοκρασίας ή ασταθή κλίματα. Η λύση αυτή προσφέρει ιδανικές συνθήκες σε κάθε γωνία του χώρου, εξασφαλίζοντας άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο απομακρυσμένος έλεγχος φέρνει τον πλήρη έλεγχο του κλιματιστικού στα χέρια σας. Μέσω κινητού ή tablet, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες όποτε το επιθυμείτε, από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Δημιουργήστε τις ιδανικές συνθήκες στο χώρο σας με ένα άγγιγμα, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει απόλυτη άνεση και ευελιξία, ενισχύοντας την εμπειρία χρήσης και μετατρέποντας τη λειτουργία σε απόλυτη προσωπική επιλογή.



TYAP1F4



TYAP1F*

*Προαιρετικό

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ /
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

FS-A72IUIVR32 / FS-A72OUIVR32

Απόδοση*	Ψύξη	Απόδοση (Btu/h)	24.566
		Εύρος Απόδοσης (Btu/h)	3.310 – 28.661
		Απόδοση (kW)	7.20
		Εύρος Απόδοσης (kW)	0.97 – 8.40
	Θέρμανση	Απόδοση (Btu/h)	26.955
		Εύρος Απόδοσης (Btu/h)	2.184 – 30.026
		Απόδοση (kW)	7.90
		Εύρος Απόδοσης (kW)	0.64 – 8.80
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	7.20
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SEER	6.10
	Θέρμανση – Μέση Εποχή	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.60
		Ενεργειακή Κλάση	A
		SCOP	3.80
Στάθμη Θορύβου [Ηχητική Πίεση dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Εξ. Χαμηλή/Χαμηλή/ Μέση/Υψηλή)	35/39/41/45
		Εξωτερική Μονάδα (Υψηλή)	61
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/ Μέση/Υψηλή/ Εξ. Υψηλή)	46/50/52/56
		Εξωτερική Μονάδα (Υψηλή)	70
Τάση-Συχνότητα Ρεύματος (V/Hz/Ph)		Εσωτερική Μονάδα	220-240/50/1
		Εξωτερική Μονάδα	-
Κατανάλωση	Ψύξη	Απορροφούμενη Ισχύς (kW)	2.05
		Απορροφούμενο Ρεύμα (A)	9.00
		Εύρος Κατανάλωσης (kW)	0.35-2.95
	Θέρμανση – Μέση Εποχή	Απορροφούμενη Ισχύς (kW)	2.33
		Απορροφούμενο Ρεύμα (A)	10.50
		Εύρος Κατανάλωσης (kW)	0.39-3.03
Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας [(Υψηλή / Μέση/ Χαμηλή) – (m³/h)]		1.250/950/850	
Διαστάσεις (mm)		Εσωτερική Μονάδα (ΠxYxB)	507x1770x320
		Εξωτερική Μονάδα (ΠxYxB)	958x660x402
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική Μονάδα	38
		Εξωτερική Μονάδα	43
Ψυκτικές Σωληνώσεις		Διάμετρος Υγρού [mm (inch)]	6.35 (1/4")
		Διάμετρος Αερίου [mm (inch)]	15.88 (5/8")
		Μέγιστο Μήκος χωρίς Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου (m)	5
		Μέγιστο Μήκος με Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου (m)	25
		Μεγ. Υψομετρική Διαφορά (m)	10
Ψυκτικό Υγρό		R32	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση		-15 ~ 50 / -15 ~ 30	
Σύνδεση με Ασύρματο Χειριστήριο		TYAP1F4	

*ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN14511:2007, EN12102 / ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ECO



ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΥΨΗΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ



ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
56° C



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΕΞΥΠΝΗ
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
"SP"



ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΨΥΞΗ



ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ



TURBO



ΚΛΕΙΔΩΜΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΕΤΟΥ ΥΠΝΟΥ



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



ΑΠΟΜΝΗΜΟ-
ΝΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΣΙΔΑΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ