

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

Ισχύς και Αισθητική που Ξεχωρίζουν

Η κλιματιστική μονάδα με compact σχεδιασμό συνδυάζει κορυφαία απόδοση σε ψύξη και θέρμανση με εξαιρετική ποιότητα αέρα και κομψό στίλ. Προσφέρει ιδανική λύση για κάθε επαγγελματικό χώρο, εξασφαλίζοντας άνεση, καθαρό περιβάλλον και διακριτική αισθητική.



ΙΟΝΙΣΤΗΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
HOTEL MENU*



ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

*Προαιρετικό

ΙΟΝΙΣΤΗΣ

Ο προηγμένος ιονιστής απελευθερώνει θετικά και αρνητικά ιόντα, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, βακτήρια και δυσάρεστες οσμές. Δημιουργεί ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και την ευεξία των χρηστών. Ιδανικός για επαγγελματικούς χώρους όπου η καθαρότητα και η άνεση αποτελούν προτεραιότητα.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HOTEL MENU

Η λειτουργία Hotel Menu επιτρέπει τον καθορισμό ορίων θερμοκρασίας, διασφαλίζοντας σταθερή άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσω του προαιρετικού χειριστηρίου, επιτυγχάνεται απόλυτος έλεγχος της κατανάλωσης και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε χρήστη ή επιχείρησης, καθιστώντας τη λειτουργία ιδανική για ξενοδοχειακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με κομψές γραμμές, λεπτό προφίλ και διακριτική αισθητική, η μονάδα συνδυάζει αρμονικά λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό. Ταιριάζει απόλυτα σε επαγγελματικούς χώρους, προσδίδοντας αίσθηση υψηλής ποιότητας και διακριτικής πολυτέλειας, ενώ ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε αρχιτεκτονική προσέγγιση χωρίς να αλλοιώνει το ύφος του χώρου.



TYBE1FB8



TYAP1F*

*Προαιρετικό

ΝΤΟΥΛΑΠΑ			ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	
			FSXK-A140IUIVR32 / FSXK-A140OUIVR32	FS-A170IUIVR32 / FS-A170OUIVR32
Απόδοση*	Ψύξη	Απόδοση (Btu/h)	42.650	54.592
		Εύρος Απόδοσης (Btu/h)	10.577 – 49.474	11.601 – 58.686
		Απόδοση (kW)	12.50	16.00
		Εύρος Απόδοσης (kW)	3.10 – 14.50	3.40–17.20
	Θέρμανση	Απόδοση (Btu/h)	49.474	58.004
		Εύρος Απόδοσης (Btu/h)	11.260 – 56.298	14.330 – 64.828
		Απόδοση (kW)	14.50	17.00
		Εύρος Απόδοσης (kW)	3.30 – 16.50	4.20 – 19.00
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	12.50	16.00
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SEER	6.10	6.10
	Θέρμανση – Μέση Εποχή	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	10.00	12.00
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+
		SCOP	4.00	4.00
	Θέρμανση – Θερμή Εποχή	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	11.10	12.80
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.10	5.10
Στάθμη Θορύβου [Ηχητική Πίεση dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Εξ. Χαμηλή/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	51/53/54/56	52/53/55/57
		Εξωτερική Μονάδα (Υψηλή)	63	62
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή/Εξ. Υψηλή)	61/63/64/66	62/63/65/67
		Εξωτερική Μονάδα (Υψηλή)	74	76
Τάση-Συχνότητα Ρεύματος (V/Hz/Ph)		Εσωτερική Μονάδα	220–240/50/1	220–240/50/1
		Εξωτερική Μονάδα	380–415/50/3	380–415/50/3
Κατανάλωση	Ψύξη	Απορροφούμενη Ισχύς (kW)	3.79	5.50
		Απορροφούμενο Ρεύμα (A)	5.60	8.10
		Εύρος Κατανάλωσης (kW)	0.30–5.70	0.32–7.20
	Θέρμανση – Μέση Εποχή	Απορροφούμενη Ισχύς (kW)	3.86	5.00
		Απορροφούμενο Ρεύμα (A)	5.70	7.40
		Εύρος Κατανάλωσης (kW)	0.64–4.70	0.82–6.20
Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας [(Υψηλή / Μέση/ Χαμηλή) – (m³/h)]		2.400/2.200/2.000	2.400/2.200/2.000	
Διαστάσεις (mm)		Εσωτερική Μονάδα (ΠxYxB)	587×1882×394	587×1882×394
		Εξωτερική Μονάδα (ΠxYxB)	940×820×370	990×961×427
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική Μονάδα	57	58
		Εξωτερική Μονάδα	86	97.50
Ψυκτικές Σωληνώσεις	Διάμετρος Υγρού [mm (inch)]		9.53 (3/8")	9.53 (3/8")
	Διάμετρος Αερίου [mm (inch)]		15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
	Μέγιστο Μήκος χωρίς Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου (m)		5	5
	Μέγιστο Μήκος με Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου (m)		30	30
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά (m)		20	20
Ψυκτικό Υγρό			R32	R32
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			-15 ~ 50 / -15 ~ 30	-15 ~ 50 / -15 ~ 30
Σύνδεση με Ασύρματο Χειριστήριο			TYBE1FB8	TYBE1FB8

*ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN14511:2007, EN12102 / ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ECO



ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΥΨΗΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ



ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
56° C



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΕΞΥΠΝΗ
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
"SP"



ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΨΥΞΗ



ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ



TURBO



ΚΛΕΙΔΩΜΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΕΤΟΥ ΥΠΝΟΥ



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



ΑΠΟΜΝΗΜΟ-
ΝΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΣΙΔΑΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΤΟΥΟΤΟΜΙ