



AKIRA



I-Feel



Αυτόματη επανεκκίνηση



Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Wi-Fi Ready

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο		AKIRA-09TLGAU/AI	AKIRA-12TLGAU/AI	AKIRA-18TLGAU/AI	AKIRA-24TLGAU/AI	
Όνομαστική απόδοση ψύξης	W	2.600(600-3.100)	3.400(800-3.800)	5.100(1.300-5.300)	7.300(1.800-7.400)	
	Btu/h	8.870(2.050-10.580)	11.600(2.730-12.970)	17.400(4.440-18.080)	24.910(6.140-25.250)	
Όνομαστική απόδοση θέρμανσης	W	2.610(800-3.400)	3.500(800-4.000)	5.200(1.300-5.300)	7.300(1.800-8.000)	
	Btu/h	8.900(2.730-11.600)	11.940(2.730-13.650)	17.740(4.440-18.080)	24.910(6.140-2.730)	
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	2.600	3.400	5.100	6.700	
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη)	W	2.300	3.100	3.600	7.000	
Όνομαστικό SEER (ψύξη)	W/W	6,1	6,2	6,70	6,53	
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++	A++	A++	A++	
Όνομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4,0	4,0	4,0	4,1	
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)		A+	A+	A+	A+	
Όνομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	W/W	5,1	5,1	5,3	5,3	
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++	A+++	A+++	A+++	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θερμή ζώνη)	Ψύξη	kwh/a	150	192	267	359
	Θέρμανση	kwh/a	632	851	951	1.859
Αφύγραση	Liters/h	1,3	1,7	2,5	3,1	
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό)	dB(A)	52	54	57	63	
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	59	61	62	66	

Ηλεκτρολογικά Στοιχεία

Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz				
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4.0(0.9-6.9)	5.9(0.8-6.6)	7.4(1.2-7.9)	10 (1-12)
	Θέρμανση	A	3.0(1.3-6.9)	4.1(0.8-6.1)	6.2(1.0-6.6)	9.5 (1-11)
Κατανάλωση ισχύος (Μέση ζώνη)	Ψύξη	W	0.85(0.1-1.6)	1.34(0.2-1.5)	1.67(0.28-1.8)	2.2(0.23-2.76)
	Θέρμανση	W	0.63(0.3-1.6)	0.95(0.2-1.4)	1.4(0.22-1.5)	2.2(0.23-2.53)

Ψυκτικό κύκλωμα

Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Mid/Low/Si)	m ³ /h	500/430/380/320	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1150/1010/870
---	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

Συνδέσεις

Ψυκτική σωλήνωση	Gas	Inches	3/8	3/8	1/2	5/8
	Liquid	Inches	1/4	1/4	1/4	1/4

Λοιπά

Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	690×283×199	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Εξωτερική	mm	649×456×244	649×456×244	705×530×280	900×700×350
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	7,0	7,5	10,0	12,5
	Εξωτερική	kg	18,5	18,5	23,0	39,0