

**HM**

Hotel Menu

Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.

Corona**www.inventor.ac**



09/12/18/24K Btu/h



Μοντέλο		CRVI32-09WFC/ CRVO32-09	CRVI32-12WFC/ CRVO32-12	CRVI32-18WFC/ CRVO32-18	CRVI32-24WFC/ CRVO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (4.100-11.700)	12.000 (4.800-15.600)	18.000 (6.700-21.200)	25.000 (10.400-28.800)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.63 (1.20-3.43)	3.51 (1.40-4.57)	5.27 (1.96-6.21)	7.32 (3.04-8.44)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-13.200)	14.000 (3.000-17.500)	19.000 (4.400-23.800)	26.000 (7.100-32.200)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.87)	4.10 (0.87-5.12)	5.56 (1.28-6.97)	7.62 (2.08-9.44)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.8	6.3	6.7	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	134	194	277	394
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.5	4.0	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	735	875	1.400	1.925
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.0	3.2	4.5	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	824	862	1.235	1.922
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.1 (0.4-6.0)	5.4 (0.5-7.6)	6.5 (0.7-9.7)	9.8 (1.0-13.1)	
	Θέρμανση	3.5 (0.6-6.3)	5.1 (0.7-8.0)	6.0 (1.0-10.1)	9.2 (1.4-13.7)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	737 (100-1.312)	1.250 (110-1.740)	1.500 (150-2.220)	2.260 (230-3.010)	
	Θέρμανση	811 (140-1.380)	1.170 (150-1.830)	1.390 (220-2.330)	2.110 (330-3.150)	
Παροχή Αέρα (Ψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		486/433/329	550/490/360	810/720/550	1.050/970/650	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή /Μέση/Ψηλή)	20/29/35/41	23/30/37/41	24/33/41/45	27/35/44/46	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	55	57	59	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	52	54	57	59	
	Εξωτερική Μονάδα	61	61	62	65	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Εξωτερική Μονάδα	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Καθαρό Βάρος (kg)		7.5/26.4	8.2/26.5	10.8/37.0	14.3/50.0	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/700	R32/800	R32/1.250	R32/1.600	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	