



## ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

# DXK-W1



DXK09Z6-W1, DXK12Z6-W1, DXK15Z6-W1, DXK18Z6-W1




Ασύρματο  
τηλεχειριστήριο



DXK09Z6-W1  
DXK12Z6-W1



DXK15Z6-W1  
DXK18Z6-W1



### Κομψός διαχρονικός σχεδιασμός Βελτίωση Ενεργειακής Κλάσης

Η σειρά **DXK-W1** με την κομψή σχεδίαση που διαθέτει, ταιριάζει με κάθε είδους εσωτερική διακόσμηση.

### Συμπαγής και Χαμηλού βάρους

Η σειρά **DXK-W1** προσφέρει μεγάλη ευελιξία εγκατάστασης.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εξοικ/ση ενέργειας Ροή αέρα

Λειτουργία καθαρισμού & Φίλτρο



Άνεση & Ευκολία

Λοιπά



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Εσωτερική μονάδα                          |                                     |         | DXK09Z6-W1                                       | DXK12Z6-W1                    | DXK15Z6-W1                    | DXK18Z6-W1                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Εξωτερική μονάδα                          |                                     |         | DXC09Z6-W1                                       | DXC12Z6-W1                    | DXC15Z6-W1                    | DXC18Z6-W1                    |
| Τροφοδοσία                                |                                     |         | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz                      |                               |                               |                               |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης                  | Ονομαστική (Ελ.άχ.-Μέγ.)            | kW      | 2.5(0.8~3.2)                                     | 3.2(0.9~3.7)                  | 4.5(1.3~4.8)                  | 5.0(1.3~5.2)                  |
|                                           |                                     | Btu/h   | 8.530(2.730~10.920)                              | 10.920(3.070~12.620)          | 15.350(4.440~16.380)          | 17.060(4.440~17.740)          |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης              | Ονομαστική (Ελ.άχ.-Μέγ.)            | kW      | 2.8(0.8~4.1)                                     | 3.6(0.8~4.6)                  | 5.0(1.2~5.8)                  | 5.8(1.2~5.8)                  |
|                                           |                                     | Btu/h   | 9.550(2.730~13.990)                              | 12.280(3.070~15.700)          | 17.060(4.090~19.790)          | 19.110(4.100~19.790)          |
| Κατανάλωση ισχύος                         | Ψύξη/Θέρμανση                       | kW      | 0.710 / 0.690                                    | 0.910 / 0.930                 | 1.390 / 1.360                 | 1.740 / 1.660                 |
| SEER                                      | Μεσαία ζώνη                         | WW      | 6.9                                              | 7.3                           | 6.4                           | 6.3                           |
| Ενεργειακή κλάση                          | Ψύξη-Μεσαία ζώνη                    | A++     | A++                                              | A++                           | A++                           | A++                           |
| SCOP                                      | Μεσαία/Θερμή ζώνη                   | WW      | 4.1/5.2                                          | 4.5/5.5                       | 4.2/5.3                       | 4.2/5.3                       |
| Ενεργειακή κλάση                          | Θέρμανση-Μεσαία/Θερμή ζώνη          | A+/A+++ | A+/A+++                                          | A+/A+++                       | A+/A+++                       | A+/A+++                       |
| Μέγ. ρεύμα λειτουργίας                    |                                     | A       | 9                                                | 14.5                          | 14.5                          | 14.5                          |
| Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)        | Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση             | dB(A)   | 57 / 56                                          | 57 / 57                       | 57 / 62                       | 59/62                         |
|                                           | Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση             | dB(A)   | 57 / 57                                          | 59 / 60                       | 64 / 62                       | 65/65                         |
| Στάθμη θορύβου (χημικής πίεσης)           | Εσωτερική Ψύξη (Hi/Me/Lo)           | dB(A)   | 44 / 33 / 21                                     | 44 / 35 / 22                  | 44 / 37 / 22                  | 46 / 37 / 22                  |
|                                           | Εσωτερική Θέρμανση (Hi/Me/Lo)       | dB(A)   | 42 / 33 / 25                                     | 44 / 35 / 27                  | 48 / 40 / 28                  | 48 / 40 / 28                  |
|                                           | Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση             | dB(A)   | 47 / 45                                          | 47 / 47                       | 51 / 51                       | 52 / 52                       |
|                                           | Εξωτερική Ψύξη (Hi/Me/Lo)           | m3/min  | 10.0 / 7.6 / 4.3                                 | 10.4 / 7.2 / 4.3              | 9.7 / 7.8 / 3.7               | 10.5 / 7.8 / 3.7              |
| Ροή αέρα                                  | Εσωτερική Θέρμανση (Hi/Me/Lo)       | m3/min  | 9.6 / 7.6 / 5.3                                  | 9.9 / 7.2 / 5.5               | 12.0 / 8.8 / 5.4              | 12.0 / 8.8 / 5.4              |
|                                           | Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση             | m3/min  | 21.9 / 21.9                                      | 22.8 / 22.0                   | 35.6 / 33.4                   | 37.7 / 35.6                   |
| Εξωτερικές διαστάσεις                     | Εσωτερική                           | mm      | 267 x 783 x 210                                  |                               |                               |                               |
|                                           | Εξωτερική                           | mm      | 540 x 645(+57) x 275                             |                               |                               |                               |
| Καθαρό βάρος                              | Εσωτερική/Εξωτερική                 | kg      | 7.0 / 22.0                                       | 7.0 / 24.0                    | 7.5 / 33.0                    | 7.5 / 33.0                    |
| Ψυκτικό μέσο                              | Τύπος/GWP                           |         | R32 / 675                                        |                               |                               |                               |
| Ψυκτικό μέσο                              | Πλήρωση                             | kg      | 0.48 (για έως 10 m σωλήνωσης)                    | 0.65 (για έως 15 m σωλήνωσης) | 0.95 (για έως 15 m σωλήνωσης) | 0.95 (για έως 15 m σωλήνωσης) |
| Χαρακτηριστικά Ψυκτικού δικτύου           | Διατομές Υγρού/Αερίου               | ø mm    | 6.35(1/4") / 9.52(3/8")                          |                               |                               |                               |
|                                           | Μήκος (μονή διαδρομή)               | m       | Min 3 - Max. 15                                  |                               |                               |                               |
| Υψομετρική διαφορά                        | Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ. (κατακόρυφα) | m       | Max. 15 / Max. 15                                |                               |                               |                               |
| Διατομές καλωδίων                         | Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια       |         | 4*1.5mm <sup>2</sup> -3*1.5mm <sup>2</sup> / 20A |                               |                               |                               |
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας | Ψύξη                                | °C      | -15~46                                           |                               |                               |                               |
|                                           | Θέρμανση                            | °C      | -15~24                                           |                               |                               |                               |

- Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, H1). Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB. Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 7°CDB, 6°CWB.
- Η στάθμη θορύβου δηλώνει την τιμή εντός ανηχικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.
- Τόνος ή τόνος ισοδύναμου CO<sub>2</sub>: σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου – εκπεφρασμένη ως το γινόμενο του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη.