




**10**  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



## PROFESSIONAL Z

Άψογη ατμόσφαιρα και απόλυτος έλεγχος  
για μέγιστη οικονομία.



Hotel  
Menu



Triple  
Eco Mode




Wi-Fi Standard  
με Φωνητικές Εντολές



Κεντρικός  
Έλεγχος<sup>3</sup>



Remote  
On/Off



Λειτουργία  
UVC & Ιονιστής



Λειτουργία  
Follow Me



Συμβατότητα  
με BMS<sup>3</sup>



Αποστείρωση  
56°C



Έξυπνη  
Κατανομή Αέρα



Ροή Αέρα 4ων  
Κατευθύνσεων



Λειτουργία Θέρμανσης σε  
Χαμηλές Θερμοκρασίες  
(-20°C)



Θέρμανση  
10°C

Μοντέλο		PFZUVI-09WIFI/ PFZUVO-09	PFZUVI-12WIFI/ PFZUVO-12	PFZUVI-18WIFI/ PFZUVO-18	PFZUVI-24WIFI/ PFZUVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.215 (2.390-11.600)	11.945 (2.730-12.965)	16.380 (4.430-18.420)	21.150 (4.430-25.250)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		9.895 (2.390-12.285)	13.310 (2.390-13.650)	16.380 (4.430-18.420)	21.500 (4.770-25.590)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.0)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.2	4.8	6.2
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.5	6.1	6.3	6.7
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	145	184	267	324
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.0	3.6	4.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	910	1050	1260	1.610
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.2	2.5	3.0	4.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	604	686	824	1.153
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.65 (1.4-5.3)	5.2 (1.4-5.6)	7.4 (1.8-8.6)	8.9 (1.8-10.0)	
	Θέρμανση	3.55 (1.4-6.4)	4.1 (1.4-7.3)	5.8 (1.8-8.6)	7.7 (2.3-10.5)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.84 (0.3-1.2)	1.19 (0.3-1.3)	1.71 (0.4-1.9)	2.00 (0.4-2.2)	
	Θέρμανση	0.78 (0.3-1.4)	1.42 (0.4-1.6)	1.33 (0.4-1.9)	1.75 (0.6-2.3)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m <sup>3</sup> /h)		640/550/480/400/280	650/620/490/390/280	770/730/590/450/410	1100/1000/850/700/600	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	19/29/34/38	20/29/34/38	28/35/40/44	29/37/45/47	
	Εξωτερική Μονάδα	50	51	54	57	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	57	59	60	64	
	Εξωτερική Μονάδα	62	64	65	68	
Ικανότητα Αφύγρωσης	(L/h)	1.2	1.2	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	28.8	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	1/4"   1/2"	
Ασφάλειες Τήξης (A)		10	10	16	16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm <sup>2</sup> )		4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x220x318	
	Εξωτερική Μονάδα	700x245x544	700x245x544	800x280x553	800x280x553	
Καθαρό Βάρος (kg)		8.8/21.5	8.8/22.0	10.0/29.2	11.6/32.7	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32 / 510	R32 / 510	R32 / 780	R32 / 900	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43	
	Θέρμανση	-20 ~ 43	-25 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	