

INVERTER ΔΑΠΕΔΟΥ



Καθαρισμός αέρα
Active clean



3D DC Inverter



X-ECO

XPOWER 42QZY

Νέα επιδαπέδια κονσόλα DC Inverter R32 με δυνατότητα εξόδου αέρα από κάτω και από πάνω. Διαθέτει θύρες εισαγωγής νωπού αέρα και εφεδρικές ξηρής επαφής.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



WiFi Ready



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Καθαρισμός αέρα Active clean



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Ύπνου



Χρονοδιακόπτης



8°C heating



Αυτόματη κίνηση περσίδων



Λειτουργία Follow me



Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού



Προστασία ηλεκτρικής τάσης
(168 μέχρι 264V)



Ενσύρματο χειριστήριο (προαιρετικό)



Έλεγχος Υγρασίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ψυκτική Απόδοση

Θερμική Απόδοση

Θερμική Απόδοση στους -7°C

Θερμική Απόδοση στους -10°C

Θερμική Απόδοση στους -15°C

SEER / SCOP (μεσαία ζώνη) / SCOP (θερμή ζώνη)

Ενεργειακή Κλάση

Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας

EER / COP

Ονομαστικό Ρεύμα (ψύξη)

Ονομαστική Απορροφούμενη Ισχύς (ψύξη)

Ονομαστικό Ρεύμα (θέρμανση)

Ονομαστική Απορροφούμενη Ισχύς (θέρμανση)

42QZY012D8S 38QUS012D8S-1

kW	3.70 (0.77-4.25)
kW	4.05 (0.46-4.70)
kW	3
kW	2.6
kW	2.3
W/W	7.7/4.2/5.7
	A++ / A+ / A+++
kWh	168 / 867 / 786
W/W	3.66 / 4.04
A	4,5
W	1010
A	4,7
W	990

42QZY018D8S 38QUS018D8S-1

kW	4.90 (2.64-5.57)
kW	5.20 (2.20-6.30)
kW	4,5
kW	3,9
kW	3,5
W/W	7.1/4.2/5.1
	A++ / A+ / A++
kWh	242 / 1400 / 1373
W/W	3.31 / 3.59
A	6,7
W	1480
A	6,4
W	1450

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ηχητική Ισχύς

Στάθμη Θορύβου (υψ./μέση/χαμ./αθόρυβο)

Παροχή Αέρα (Y/M/X)

Βάρος

Διαστάσεις (Π*Β*Υ)

42QZY012D8S

dB(A)	54
dB(A)	37/34/27
m ³ /h	650/580/490
kg	14,9
mm	794x200x621

42QZY018D8S

dB(A)	55
dB(A)	41.0/38.0/32.0
m ³ /h	780/690/600
kg	15.0
mm	794x200x621

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Εύρος Λειτουργίας Ψύξης

Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης

Συνδέσεις (υγρού/αερίου)

Τυπικό Μήκος Σωληνώσεων

Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων

Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων

Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά

Πρόσθετη Πλήρωση

Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού

Ηχητική Ισχύς

Στάθμη Θορύβου (nominal)**

Παροχή Αέρα

Βάρος

Διαστάσεις (ΠΧΒΧΥ)

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος

38QUS012D8S-1

°C	-15-50
°C	-15-24
	1/4" - 3/8"
m	5
m	3
m	25
m	10
g/m	12
kg	0.72
dB(A)	62
dB(A)	50
m ³ /h	2200
kg	26.6
mm	765x303x555

38QUS018D8S-1

°C	-15-50
°C	-15-24
	1/4" - 1/2"
m	5
m	3
m	30
m	20
g/m	12
kg	1.15
dB(A)	65
dB(A)	52
m ³ /h	2100
kg	32.5
mm	805x330x554

220-240V / 50Hz / 1Ph

Σημείωση:

* Στοιχεία Θορύβου σε λειτουργία ψύξης

** -7°C / -10°C / -15°C θέρμανση σε ελεύθερη συχνότητα

** Στάθμη Θορύβου (nominal)

Στάθμη Θορύβου στην ονομαστική λειτουργία ψύξης όταν ο συμπιεστής λειτουργεί στην ονομαστική συχνότητα. Για την μέγιστη στάθμη θορύβου, επικοινωνήστε με την AHI CARRIER Europe.

