



ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Premium Series SRK-ZT-WF

Νέο



SRK25,35,50ZT-WF

Καθαρό Λευκό



Ενσωματωμένο
Wi-Fi



Μαύρο (-WFB)



Τιτάνιο & Μαύρο (-WFT)



Ασύρματο
Τηλεχειριστήριο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Διαχρονικός και κομψός σχεδιασμός – ιδανικός για μικρούς και μεσαίους χώρους
- Τρεις επιλογές χρώματος για προσαρμογή στον χώρο σας
- Οικολογικό R32: χαμηλό GWP και υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Τεχνολογία Jet: ήσυχη λειτουργία και εκτεταμένη εμβέλεια αέρα

SPECIFICATIONS

Εσωτερική μονάδα				SRK25ZT-WF -WFB -WFT	SRK35ZT-WF -WFB -WFT	SRK50ZT-WF -WFB -WFT
Εξωτερική μονάδα				SRC25ZT-W -WB	SRC35ZT-W -WB	SRC50ZT-W -WB
Τροφοδοσία				Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz		
Ονομαστική απόδοση ψύξης	Ονομαστική (Ελάχ.-Μέγ.)	kW		2.5(0.9~3.3)	3.5(0.9~4.0)	5.0(1.3~5.4)
		Btu/h		8.530(3.070~11.260)	11.942(3.070~13.648)	17.060(4.435~18.425)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Ονομαστική (Ελάχ.-Μέγ.)	kW		3.2(0.9~4.7)	4.0(0.9~5.0)	5.8(1.3~6.4)
		Btu/h		10.918(3.070~16.037)	13.648(3.070~17.060)	19.790(4.435~21.837)
Κατανάλωση ισχύος SEER	Ψύξη/Θέρμανση	kW		0.57 / 0.70	0.88 / 0.91	1.43 / 1.48
	Μεσαία ζώνη	W/W		9.1	8.7	7.5
Ενεργειακή κλάση SCOP	Ψύξη-Μεσαία ζώνη			A+++	A+++	A++
	Μεσαία/Θερμή ζώνη	W/W		4.9/6.2	4.9/6.2	4.7/5.9
Ενεργειακή κλάση Μέγ. ρεύμα λειτουργίας	Θέρμανση-Μεσαία/Θερμή ζώνη			A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
		A		9	9	14.5
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)		50 / 52	52 / 55	59 / 59
	Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)		56 / 58	62 / 61	63 / 63
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης)	Εσωτερική Ψύξη (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)		35 / 28 / 23 / 19	38 / 30 / 26 / 19	45 / 36 / 29 / 22
	Εσωτερική Θέρμανση (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)		38 / 30 / 24 / 19	40 / 36 / 25 / 19	44 / 37 / 31 / 24
	Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)		45 / 46	50 / 48	50 / 51
Ροή αέρα	Εσωτερική Ψύξη (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min		10.0 / 8.3 / 6.0 / 5.0	10.0 / 8.6 / 6.3 / 5.0	13.3 / 10.0 / 7.6 / 5.7
	Εσωτερική Θέρμανση (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min		10.6 / 9.0 / 6.5 / 5.3	11.3 / 10.0 / 6.7 / 5.3	13.5 / 10.6 / 8.8 / 6.6
	Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση	m3/min		23.3 / 25.3	29.9 / 26.4	29.8 / 29.8
Εξωτερικές διαστάσεις	Εσωτερική Ύψος/Πλάτος/Βάθος	mm		290 x 870 x 230		
	Εξωτερική	mm		540 x 780(+62) x 290		
Καθαρό βάρος	Εσωτερική/Εξωτερική	kg		10.5 / 33.0	11.0 / 33.5	11.0 / 33.0
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP			R32 / 675		
Ψυκτικό μέσο	Πλήρωση	kg/TCO2Eq		0.76 / 0.513	0.81 / 0.547	0.83 / 0.560
Χαρακτηριστικά Ψυκτικού δικτύου	Διατομές Υγρού/Αερίου	ø mm		6.35(1/4") / 9.52(3/8")		
	Μήκος (μονή διαδρομής)	m		Max.20 [15]		
Υψομετρική διαφορά	Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.(κατακόρυφα)	m		Max.15 / Max.15		
Διατομές καλωδίων	Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια			4*1.5 mm² - 3*1.5 mm² / 16A		
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας	Ψύξη	°C		-15~50		
	Θέρμανση	°C		-20~24		

• Τα δεδομένα μετρώνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, H1).

Ψύξη: Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 27°C DB, 19°C WB και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 35°C DB.

Θέρμανση: Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20°C DB και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 7°C DB, 6°C WB.

• Το επίπεδο θορύβου αντιστοιχεί σε τιμή που μετρήθηκε σε ανηχοϊκό θάλαμο. Κατά τη λειτουργία, οι τιμές αυτές είναι ελαφρώς υψηλότερες λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος.

• Ο όρος «τόνος(-οι) ισοδύναμου CO₂» σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, εκφρασμένη ως το γινόμενο του βάρους των αερίων (σε μετρικούς τόνους) επί το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP).



Τηλεχειριστήριο

- Απλός και εύχρηστος σχεδιασμός – χειρισμός χωρίς κόπο
- Ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας: 0,5°C
- Οθόνη με backlight για εύκολη ανάγνωση



SRC25,35ZT-WBS



SRC25,35ZT-W



SRC50ZT-WB



SRC50ZT-W

Κομψός σχεδιασμός με έμφαση στις λεπτομέρειες

Οι βίδες της εσωτερικής μονάδας παραμένουν καλυμμένες, προσδίδοντας στη μονάδα πιο κομψή εμφάνιση.



Μαύρη εξωτερική μονάδα για κομψή εμφάνιση

- Διαχρονική και premium παρουσία με μαύρη απόχρωση Jet Black

